



BOW & BRINE - M2079

BLUSEN

Körpernahe Blusen mit Rüschen, Tunnel, Banddurchzug, Ösen, Druckknöpfen zum Ansetzen von Trägern oder Kragen, bezogenen Knöpfen und Ärmelvariationen. A: Annehmbare Träger, Ärmelblende und Rüsche. B: Abnehmbarer Spitzenkragen, Ärmeltunnel mit Gummizug und Borte. C: Abnehmbare Träger, kurze Ärmel mit Spitzeneinsatz, Tunnel mit Gummizug und Band

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A: Baumwollstoffe, Baumwollmischgewebe, Leinen. Kontrast B: Spitze.

AUSSERDEM:

9 Stück halbrunde beziehbare Knöpfe (1.3 cm).

A: Außerdem: 4 Stücke große Druckknöpfe, zweiteilige Ösen, 1 cm breite Bandborte - 2.8 m.

B: Außerdem: 8 Stück große Druckknöpfe, zweiteilige Ösen, 1.3 cm breites Gummiband - 3.7 m, 1 cm breite Bandborte - 11 m.

C: Außerdem: 4 Stücke große Druckknöpfe, 6 Stück zweiteilige Ösen, 1 cm breites Band - 4.6 m, 2 cm breite Spitzenborte - 3.7 m, 1.3 cm breites Gummiband - 1m.

E m2079 m
begin Layouts:SIZE=MISSES
VIEW=BLUSE A
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,8,9,10 & 11

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen S-M-L

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen XL-XXL

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen S-M

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung



GOSPLAY
by McCALLS®

Größe L

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größe XXL

VIEW=EINLAGE A

Schnitt-Teile: 1 & 4

HINWEIS: Verbleibende Einlage zum Verstärken der Ösen aufbewahren.

WIDTH=46 - 51 cm

ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=BLUSE B

Schnitt-Teile: 1,2,6,7,8,9,10 & 12

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M-L

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

VIEW=KONTRAST B

Schnitt-Teile: 13 & 14

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=EINLAGE B

Schnitt-Teile: 1 & 12

HINWEIS: Verbleibende Einlage zum Verstärken der Ösen aufbewahren.

WIDTH=46 - 51 cm

ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=BLUSE C



Schnitt-Teile: 1,2,6,7,8,9,10 & 11

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

VIEW=EINLAGE C

Schnitt-Teil: 1

HINWEIS: Verbleibende Einlage zum Verstärken der Ösen aufbewahren.

WIDTH=46 - 51 cm
ohne Strichrichtung
Größen S-M-L-XL

begin german instructions:

HINWEIS: Das erste erwähnte Modell ist illustriert,, wenn nicht anders angegeben.

BLUSE A, B, C / Vorder- und Rückenteil

HINWEIS: Das erste erwähnte Modell ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.

1. Die EINLAGE (1) auf die linke Seite des angeschnittenen Belegs am VORDERTEIL (1) gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Die Schnittkante am angeschnittenen Beleg einschlagen und steppen.

Ein 2,5 cm x 2,5 cm großes Reststückchen Einlage mittig auf die linke Seite der Vorderteils an den kleinen Punkten (= Ösenmarkierungen) an der Oberkante auflegen. Aufbügeln oder heften.

2. Von außen die Ösen an den Vorderteilen an den kleinen Punkten an der Oberkante gemäß Packungsanleitung eindrücken.

3. Die horizontalen Abnäher im Vorderteil steppen. Die Abnäher nach unten bügeln. Die vertikalen Abnäher am Vorderteil und RÜCKENTEIL (2) steppen. Abnäher zu den Mitten bügeln.



Tipp: Zum akkuraten Nähen der Abnäher mit zwei Punkten wird in der Mitte begonnen, dann zu einem Ende steppen. Kleidungsstück zur anderen Seite drehen und die restliche Strecke von der Mitte bis zum anderen Ende steppen.

4. Rechts auf rechts die Seitennähte schließen, die Passzeichen treffen aufeinander.

BLUSE A / Ärmel

1. Rechts auf rechts die Naht im ÄRMEL (3) schließen, die Passzeichen treffen aufeinander.

2. Die Unterkante des Ärmels EINKRÄUSELN.

Tipp: Zum EINKRÄUSELN mit langem Geradstich von der rechten Seite aus nähen, verwenden Sie eine andere Farbe als Unterfaden. Lassen Sie lange Fadenenden an Anfang und Ende hängen. Am Unterfaden kann man einfacher ziehen und Sie finden ihn leichter, wenn er eine andere Farbe hat. Die Fäden an einem Ende verknoten und vom andere Ende her ziehen.

3. Die EINLAGE (4) auf die linke Seite von zwei MANSCHETTEN (4) gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Dies sind die BELEGE.

4. Rechts auf rechts die Enden der Manschetten und Manschettenbelege wie gezeigt aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. An der Unterkante der Manschettenbelege 1,5 cm Zugaben einschlagen. Die umgebügelte Kante auf 1 cm zurückschneiden.

5. Einen SCHMALEN SAUM an den Seiten der ÄRMELRÜSCHE (5) arbeiten. Einen SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Ärmelrüsche arbeiten. Die Oberkante der Ärmelrüsche zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

6. Rechts auf rechts die Ärmelrüsche auf die Manschette aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die fertigen Enden der Ärmelrüsche trifft auf die Manschettennaht. Die Kräuselungen an der Ärmelrüsche passend anziehen. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die Manschette bügeln.



7. Rechts auf rechts die Manschette auf den Ärmel aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen passend anziehen. Heften.

8. Die rechte Seite des Manschettenbelegs auf die linke Seite des Ärmels aufstecken, die Einfach-Passzeichen treffen aufeinander. Durch alle Lagen steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die Manschette bügeln, die Ärmelrüsche nach unten legen.

9. Die umgebügelte Kante des Manschettenbelegs auf der Naht mit BLINDSTICH annähen. Bügeln.

10. Rechts auf rechts den Ärmel auf das Vorder- und Rückenteil an den Armausschnitten aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Die Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

BLUSE B / Ärmel

1. Ein 2 cm x 5 cm großes Stück Einlage auf die linke Seite des ÄRMELS (6) mittig auf jedem Set von kleinen Punkten (= Ösenmarkierungen) auflegen. Aufbügeln oder heften.

2. Von außen die Ösen an den Ärmeln an den kleinen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.

3. 1,5 cm Zugaben an den Längskanten der TUNNEL (7) einschlagen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden.

4. Links auf links die Tunnel auf die Ärmel aufstecken, mittig zwischen den Ansatzlinien. Die Längskanten steppen, wenn nötig mit dem Reißverschlussfuß.

5. Sechs je 92 cm lange Stücke vom 1 cm breiten Band zuschneiden. Ein Bandende durch den oberen Tunnel des Ärmels einziehen, durch die erste Öse herausziehen und wieder in die zweite Öse einziehen, die Enden des Bands sind



bündig mit den Schnittkanten des Ärmels. Die Enden der Seiten mit Sicherheitsnadeln sichern, den Tunnel offen lassen. Verbleibende Bänder in den mittleren und unteren Tunnel des Ärmels ebenso einziehen.

Zwei Stücke Gummiband jeweils in Handgelenksweite plus 3,2 cm zuschneiden, ebenso zwei Stücke Gummiband jeweils in Unterarmweite plus 3,2 cm und je zwei Stücke Gummiband in Oberarmweite plus 3,2 cm.

6. Mit dem Band am Ärmel jedes Gummibandstück in den entsprechenden Tunnel am Ärmel einziehen, die Enden sind bündig mit den Schnittkanten des Ärmels. Die Enden mit Sicherheitsnadeln sichern. Die Ärmelnaht probeweise stecken. Gummibandlänge ggf. anpassen. An den Enden des Gummibands und des Bands heften.

Tipp: Eine kleine Sicherheitsnadel an einem Ende des Bands oder Gummibands befestigen und durch den Tunnel ziehen. Darauf achten, dass die Stecknadel durch die Ösen passt. Das andere Ende des Bands oder Gummibands mit einer zweiten Sicherheitsnadel auf den Ärmel aufstecken, damit das Ende nicht versehentlich hineingezogen wird.

7. Die Falten im Ärmel arbeiten: von außen das Nähgut entlang der Linien mit den kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkanten auf die Linien mit den großen Punkten legen, immer in Pfeilrichtung; heften. Entlang der Oberkante heften. Bügeln.

8. Rechts auf rechts die Ärmelnaht schließen, die Passzeichen treffen aufeinander, dabei darauf achten, dass die freien Bandenden nicht mitgefasst werden.

9. Einen SCHMALEN SAUM an der Ärmelunterkante arbeiten.

10. Band zuschneiden, die Enden stehen gleichmäßig 31 cm ab den Ösen über. Enden verknoten. Zu einer Schleife binden.

11. Rechts auf rechts den Ärmel auf das Vorder- und Rückenteil an den Armausschnitten aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Die Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.



BLUSE C / Ärmel

1. Mit den rechten Seiten oben liegend die 2 cm breite flache Spitze mittig auf die Ansatzlinien des ÄRMELS (6) auflegen. Die Längskanten heften. Die Enden der Spitze bündig mit den Ärmeln zuschneiden.
2. Von innen den Ärmel unterhalb der Spitze zurückschneiden, mit 6 mm Abstand zur Heftnaht, dabei nicht in die Spitze schneiden. Die zurückgeschnittenen Kanten des Ärmels von der Spitze weg bügeln.
3. Von außen knappkantig zu den Längskanten der Spitze steppen.
4. Ein 2,5 cm x 5 cm großes Stück Einlage mittig auf die linke Seite des Ärmels an den kleinen Punkten (= Ösenmarkierungen) auflegen. Aufbügeln oder heften.
5. Von außen die Ösen am Ärmel an den kleinen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.
6. Rechts auf rechts die Ärmelnaht schließen, die Passzeichen treffen aufeinander.
7. Einen SCHMALEN SAUM an der Ärmelunterkante arbeiten.
8. 1,5 cm Zugaben an den Ober- und Unterkanten des TUNNELS (7) einschlagen; bügeln. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden. 1,5 cm Zugaben an den Tunnelenden einschlagen.
9. Den Tunnel links auf links auf den Ärmel aufstecken, mittig zwischen den Ansatzlinien, die Tunnelenden liegen an der Ärmelnaht. Knappkantig zu beiden Längskanten steppen, wenn nötig mit dem Reißverschlussfuß.



10. Zwei je 92 cm lange Stücke vom 1 cm breiten Band zuschneiden. Band in den Tunnel mit den Ösen einziehen, die Enden gleichmäßig überstehen lassen. Enden verknoten.

Zwei Stücke Gummiband jeweils in Oberarmweite plus 3,2 cm zuschneiden.

11. Mit dem Band am Ärmel jedes Gummibandstück in den entsprechenden Tunnel am Ärmel einziehen. Enden überlappen lassen; temporär mit einer Sicherheitsnadel fixieren. Ärmel anprobieren und Gummibandlänge ggf. anpassen. Die Gummibandenden aufeinander steppen.

12. Die Öffnung mit BLINDSTICH schließen.

Tipp: Eine kleine Sicherheitsnadel an einem Ende des Bands oder Gummibands befestigen und durch den Tunnel ziehen. Darauf achten, dass die Stecknadel durch die Ösen passt. Das andere Ende des Bands oder Gummibands mit einer zweiten Sicherheitsnadel auf den Ärmel aufstecken, damit das Ende nicht versehentlich hineingezogen wird.

13. Die Falten im Ärmel arbeiten: von außen das Nähgut entlang der Linien mit den kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkanten auf die Linien mit den großen Punkten legen, immer in Pfeilrichtung; heften. Entlang der Oberkante heften. Bügeln.

14. Rechts auf rechts den Ärmel auf das Vorder- und Rückenteil an den Armausschnitten aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Die Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

BLUSE A, B, C / Ausschnitt fertigstellen und Verschlüsse

1. Rechts auf rechts die kurzen Enden der RÜSCHEN (8) aufeinander stecken und steppen, dabei ein Ende nicht steppen.

2. Einen SCHMALEN SAUM an den Enden und der Oberkante der Rüsche arbeiten. Die Unterkante der Rüsche EINKRÄUSELN.



3. Rechts auf rechts die Rüsche auf die Oberkante der Bluse aufstecken, die Schnittkanten sind bündig, die Rüschnähte treffen auf die Quadrate und die Rüschenenden liegen an der Faltlinie der Bluse. Die Einhaltfäden entsprechend stark anziehen. Heften.

Den angeschnittenen Beleg nach außen über die Rüsche legen; die Oberkante heften.

4. Rechts auf rechts die VORDEREN TUNNEL (9) auf den RÜCKWÄRTIGEN TUNNEL (10) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

An der Tunnelunterkante 1,5 cm Zugaben einschlagen, bügeln.

5. Rechts auf rechts den Tunnel auf die Oberkante der Bluse über die Rüsche aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Tunnelnaht trifft auf den großen Punkt am Ärmel und die Tunnelenden liegen an der Faltlinie der Bluse. Steppen, hierfür wenn nötig den Reißverschlussfuß verwenden. Nahtzugaben in den Tunnel bügeln.

Die Nahtzugaben auf dem Tunnel UNTERSTEPPEN, die Rüsche dabei nicht mitfassen.

6. Den Tunnel und den vorderen Beleg nach innen einschlagen, die Rüsche nach oben legen. Entlang der gebügelt Kanten heften, dabei am vorderen Beleg 10 cm oberhalb der Unterkante enden.

Von außen den Tunnel zwischen den vorderen Belege wie gezeigt steppen, hierbei die Heftnaht als Führung verwenden. Den vorderen Beleg unterhalb der Öse steppen, dabei 10 cm oberhalb der Unterkante enden.

7. Die Unterkante des angeschnittenen Belegs nach außen legen. Den Beleg 1,5 cm oberhalb der Unterkante steppen. Den Beleg nur auf 1 cm zurückschneiden, siehe Zeichnung.

8. Den Beleg nach innen legen, 1,3 cm Zugaben an der restlichen Unterkante der Bluse einschlagen. Bügeln. Die Schnittkante zum Bügelbruch legen. Knappkantig zur Oberkante des Saums steppen, weiter zur Vorderkante steppen. Den restlichen Beleg annähen, mit der vorherigen Naht verbinden.



9. Knopflöcher am rechten Vorderteil an den Markierungen arbeiten. Rechtes Vorderteil über das linke legen und die Knopfpositionen abzeichnen, Mit übriggebliebenem Stoff der Bluse die Knöpfe gemäß Packungsanleitung beziehen. Die Knöpfe an den Markierungen annähen.

Tipp: Wenn der Stoff für den Überzug der Knöpfe etwas dünn ist und das Metall durchschimmert, sollte der Stoff mit Einlage oder einer zweiten Lage desselben Stoffs verstärkt werden.

Ein 183 cm langes Stück vom 1 cm breiten Band zuschneiden und in den Tunnel durch die Ösen einziehen, die Enden stehen gleichmäßig über. Enden, wenn gewünscht, verknoten. Zum Tragen das Band passend anziehen und zu einer Schleife binden.

BLUSE A, C / abnehmbare Träger

1. Rechts auf rechts den TRÄGER (11) entlang der Faltnie falten, die Kanten sind bündig. Die Längskante steppen, dabei die Enden offen lassen.

2. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkante der Träger VERSÄUBERN.

Zum Befestigen der Träger an der Bluse die Druckknöpfe an den Markierungen an der Innenseite der Bluse und der Außenseite der Träger annähen. Zum Tragen die Träger andrücken, im Rücken über Kreuz laufen lassen.

Tipp: Die Druckknöpfe auf die Bluse aufnähen. Die Druckknöpfe auf die rückwärtige Kante der Träger aufnähen. Bluse anprobieren und die vorderen Druckknopf-Markierungen am Träger ggf. anpassen.

BLUSE B / abnehmbarer Kragen

1. Die Ecke der EINLAGE (12) wie gezeigt zurückschneiden. Auf die linke Seite der KRAGEN-Teile (12) gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

2. Die Unterkante der Kragenteile an den kleinen und großen Punkten wie gezeigt VERSTÄRKEN. Zu den kleinen und großen Punkten einschneiden.



3. Zwischen den Einschnitten einen Kragen wie gezeigt 1,5 cm einschlagen, bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm zurückschneiden. Dies ist der Kragen-BELEG.

4. Rechts auf rechts den Kragen auf den Kragenbeleg aufstecken, die Mitten, kleinen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Um die Außenkante des Kragens zwischen den großen Punkten steppen, dabei das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen. Zwischen den Einschnitten an der Innenkante der Kante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Ecken zurückschneiden.

Tipp: Zum Drehen bis zum Eckpunkt steppen und mit der Nadel abgesenkt den Nähfuß anheben. Die Nadel im Stoff lassen und den Stoff entsprechend drehen; die Nadel mit dem nächsten zu steppenden Bereich ausrichten. Den Nähfuß absenden und weiter in die neue Richtung steppen.

5. Den Kragen durch die Öffnung in der rückwärtigen Mitte wenden. Bügeln.

Tipp: Verwenden Sie einen stumpfen Gegenstand, zum Beispiel einen Stift, einen Kochlöffel oder eine Stricknadeln, so werden schmale Röhren leicht gewendet. Drücken Sie das flache Ende des Gegenstands gegen das gesteppte Ende der Röhre. Den Stoff über das Werkzeug ziehen bis die rechte Seite des Stoffs aus der Öffnung heraus kommt. Verwenden Sie das stumpfe Ende ebenfalls, um die Ecken herauszudrücken.

6. Einen SCHMALEN SAUM an der Vorderkante des VORDEREN KRAGENS (13) arbeiten. Die Unterkante des vorderen Kragens VERSÄUBERN.

7. Mit den rechten Seiten oben liegend das 1 cm breite Band auf die Vorderkante des vorderen Kragens aufstecken. Entlang der Mitte des Bands steppen.

8. Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnah am RÜCKWÄRTIGEN KRAGEN (14) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

9. Mit den rechten Seiten oben liegend das 1 cm breite Band auf den rückwärtigen Kragen aufstecken, mittig auf der Naht. Mittig das Band aufnähen. Die Unterkante des rückwärtigen Kragens VERSÄUBERN.



10. Rechts auf rechts die vorderen Kragenteile auf den Kragen aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Zwischen den kleinen und großen Punkte wie gezeigt steppen, siehe Zeichnung. Nahtzugaben zurückschneiden.

Rechts auf rechts den rückwärtigen Kragen auf den Kragen aufstecken, die kleinen Punkte und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander. Zwischen den kleinen Punkten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

11. Die Nahtzugaben in den Kragen bügeln, die vorderen Kragenteile einschlagen und Kragen nach unten legen. Die umbügelten Kanten des Kragenbelegs auf der Naht mit BLINDSTICH annähen.

12. Die Unterkante des Kragens zwischen den großen Punkten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, wenn gewünscht.

13. Ein 115 cm langes Stück vom 1 cm breiten Band zuschneiden. Band zur Hälfte falten und die rückwärtige Mitte markieren. Mit den rechten Seiten oben liegend das Band mittig auf die Ansatzlinie am Kragen auflegen, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander, die Enden stehen gleichmäßig über. Mittig durch das Band nähen, dabei 1,3 cm von den vorderen Mitten entfernt enden.

14. Sieben weibliche Teile der Druckknöpfe auf die Markierungen an der Innenseite der Bluse aufnähen. Die entsprechenden männlichen Teile der Druckknöpfe auf die Markierungen auf der Außenseite der Kragenunterkante aufnähen. Verbleibende Druckknöpfe auf den Kragen an der Außenseite des rechten Vorderteils und auf die Innenseite des linken Vorderteils an den Markierungen aufnähen.

Tipp: Die Druckknöpfe auf die Bluse aufnähen. Die Druckknöpfe auf die Rückseite des Kragens aufnähen. Bluse anprobieren und die vorderen Druckknopfpositionen am Kragen ggf. anpassen.

Bänder kennenlernen

Wenn Sie erst einmal mit den gängigsten Bändertypen vertraut sind, können Sie die perfekte Wahl für Ihr Projekt treffen. Hier sind nur einige der erhältlichen Bänder:



Pikot-Kante—Ein doppelseitiges Satinband mit feinen Schlaufen entlang der Kanten. Es gibt Ihrem Kleidungsstück ein hübsches, feminines Aussehen.

Jacquard—Dieses gemusterte Band ist auf einem Jacquard-Webrahmen aus vielen bunten Fäden gewebt. Einige dieser Bänder sind auch bestickt. Diese Bänder haben eine “linke” und eine “rechte Seite”.

Moiré—Diese haben ein schimmerndes Aussehen wie mit einem Wasserzeichen oder sie sind leicht geriffelt. Sie werden normalerweise aus Taft, Viskose oder einem seidenähnlichen Stoff gefertigt.

Rips—Dieses hat querverlaufende Rippen

Tipps zum Nähen von Bändern

1. Überprüfen Sie die Waschbarkeit Ihres Bands und waschen Sie es vor, wenn es waschbar ist.
2. Achten Sie darauf – Vintage-Bänder sind nicht farbecht und die Bänder können nach dem Waschen ausbluten.
3. Um ein Ausfransen der Bänder beim Nähen zu verhindern, sollten Sie ein Stück Klebeband an beiden Enden aufkleben.
4. Beim Bügeln von Band eine Temperatur wählen, die geringer als die Baumwoll- oder Leinen-Einstellungen ist.

Spitzen-Grundlagen

1. Es gibt eine Vielzahl von wunderschöner Spitzen aus Polyester, Leinen und Seide. Wenn Sie Spitze als Verzierung oder Borte verwenden, sollten Sie vorher überprüfen, ob die Spitze mit dem Stoff waschbar ist. Sie sollten keine Spitze wählen, die nur für die Trockenreinigung geeignet ist, wenn das Hauptkleidungsstück in der Waschmaschine gewaschen werden soll.
2. Die meisten Spitzen-Muster werden auf einem Netz-Hintergrund designt, hier gibt es also keinen Fadenlauf. Achten Sie jedoch immer auf die Richtung des Motivs auf der Spitze.
3. Wenn Sie die Spitze bügeln, sollten Sie darauf achten, dass sich die Spitze nicht im Bügeleisen verfängt.
4. Testen Sie immer die Bügeleisentemperatur auf einem Reststück Stoff, damit es nicht zu heiß ist.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen Kombinationen: YY(S-M), ZZ(L-XL-XXL)

| GRÖSSEN | S | M | L | XL | XXL | |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| A 115cm*** | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | m |
| 150cm*** | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |
| EINLAGE A | | | | | | |
| 46, 51cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| B 115cm*** | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 150cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| KONTRAST B | | | | | | |
| 115cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 150cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| EINLAGE B | | | | | | |
| 46, 51cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| C 115cm*** | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 150cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| EINLAGE C | | | | | | |
| 46, 51cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |

*With Nap **Without Nap ***With or Without Nap

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)

Maß auf Brusthöhe

A, B, C 95 104 115 125 135

Breite an der Unterkante

A, B, C 100 109 120 130 140

Rückwärtige Länge ab Halsansatz

A, B, C 64 65 66 67 69