



## TRENCHED - M2014

Gefütterte Mäntel (anliegend im Brustbereich) mit verschiedenen Kragenlösungen, Schulterpolstern, seitlichen Taschen und einem Reißverschluss in der vorderen Mitte. Mit schönen Absteppungen. A und B: Kragen und Ärmelblenden. B: Träger, Laschen und gekaufte Verschlüsse. C: Mit Untertritt, vorderen Panels, Seitenschlitzen, Laschen, Knopflochverzierung und Druckknopfverschluss.

MANTEL A, B, C

- 1 VORDERTEIL
- 2 SEITLICHES VORDERTEIL
- 3 RÜCKENTEIL
- 4 SEITLICHES RÜCKENTEIL
- 5 TASCHE
- 6 ÄRMEL
- 7 ÄRMELBLENDE A
- 8 ÄRMELBLENDE B
- 9 KRAGEN A, B
- 10 KRAGENSTEG A, B
- 11 RIEMEN B
- 12 LASCHE B
- 13 VORDERE BLENDE C
- 14 RÜCKWÄRTIGE BLENDE C
- 15 LASCHE C
- 16 KRAGEN C
- 17 PANEL C
- 18 RIEMEN C

EINHALTEN

KNAPPKANTIG ABSTEBBEN

VERSÄUBERN

VERSTÄRKEN

BLINDSTICH

STÜTZNAHT

ABSTEBBEN

E m2014 m

begin Layouts:Größe=MENS

VIEW=MANTEL A

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,9 & 10

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung



**GOSPLAY**  
by McCALLS®

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größe S

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen M-L-XL-XXL

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=NÄH-EINLAGE A

use pieces: 7,9 & 10

WIDTH=46 - 51 cm

alle Größen

VIEW=MANTEL B

use pieces: 1,2,3,4,5,6,9,10,11 & 12

WIDTH=115 cm

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen L-XL-XXL

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M-L

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

VIEW=KONTRAST B (Ärmelblende)

use piece: 8

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=NÄH-EINLAGE B

use pieces: 8,9 & 10

WIDTH=46 - 51 cm



alle Größen

VIEW=FUTTER A,B

use pieces: 1,2,3,4,5 & 6

WIDTH=115 cm

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

Größen XL-XXL

VIEW=MANTEL C

use pieces: 1,2,3,4,5,6,13,14,16,17 & 18

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen XL-XXL

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M

WIDTH=140 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen L-XL-XXL

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen S-M

WIDTH=150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen L-XL-XXL

VIEW=KONTRAST C (Laschen)

use piece: 15

Tipp: Verwenden Sie eine Karton-Schablone, um die Schnitt-Teile zuzuschneiden. Siehe Mantel C, Kragen, Schritt 31.

WIDTH=115 - 150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=FUTTER C

use pieces: 1,2,3,4,5,6,13,14,15 & 17

WIDTH=115 cm

Größen S-M-L

WIDTH=115 cm

Größen XL-XXL

VIEW=NÄH-EINLAGE C

use pieces: 16 & 17

WIDTH=46 - 51 cm

alle Größen



begin german instructions:  
MANTEL A, B/HAUPTTEIL

1. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (1) auf das SEITLICHE VORDERTEIL (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

2. Von außen mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf jeder Seite der Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

3. Das RÜCKENTEIL (3) am großen Punkt VERSTÄRKEN.

(Ein Bereich wird verstärkt, wenn hier große Zugkräfte wirken. Eine Geradstichnaht wird entlang der Nahtlinie in diesem Bereich plus etliche Zentimeter davor und danach gearbeitet, der dann eingeschnitten wird.)

4. Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnahst stecken und steppen, dabei nicht unterhalb des großen Punkts steppen (rückwärtiger Schlitz). Zum großen Punkt einschneiden. Die Nahtzugaben oberhalb des Einschnitts auseinander bügeln.

5. Rechts auf rechts jedes SEITLICHE RÜCKENTEIL (4) auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

6. Von außen mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf jeder Seite der Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

7. Die FUTTER-TASCHE (5) auf das seitliche Vorderteil rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.

8. Die STOFF-TASCHE (5) auf das seitliche Rückenteil rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.



12. - 9. Die Seitennähte stecken. Steppen, dabei nicht zwischen den großen Punkten steppen.

Die rückwärtige Nahtzugabe ober- und unterhalb der Taschen einschneiden. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Die vorderen Taschen zum Vorderteil, die rückwärtigen Taschen zum Rückenteil bügeln.

10. Von außen das VORDERTEIL mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, weiter mit 3 mm Abstand zum Tascheneingriff steppen, dabei die rückwärtige Tasche nicht mitfassen.

11. Die rückwärtige Tasche zum Vorderteil hin bügeln. Von außen das Rückenteil mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, weiter mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie an der rückwärtigen Tasche steppen.

12. Die Futtertaschen auf die Stofftaschen aufstecken. Um die Taschenkanten herum bis zu den großen Punkten steppen.

Tipp: Auf die Taschen wirken viele Zugkräfte ein. Um Löcher in den Taschen zu vermeiden, sollten Sie nochmals mit 3 mm Abstand zur ersten Naht innerhalb der Nahtzugabe steppen. Die Kanten VERSÄUBERN.

13. Die Schulternähte stecken. Steppen und Nahtzugaben auseinander bügeln.

#### MANTEL A, B/FUTTER

14. Rechts auf rechts das FUTTER-Vorderteil auf das seitliche FUTTER-Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Bügeln.

15. Rechts auf rechts das FUTTER-Rückenteil entlang der rückwärtigen Mittelnäht aufeinander stecken und steppen, dabei nicht unterhalb des großen Punkts steppen. Bügeln.

Rechts auf rechts die seitlichen FUTTER-Rückenteile auf die Seitenkante des FUTTER-Rückenteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Bügeln.



16. Die Schulternähte stecken. Steppen und Nahtzugaben auseinander bügeln.

Die Futter-Vorderteile auf das Futter-Rückenteil entlang der Seiten aufstecken.  
Die Seitennähte steppen.

17. Rechts auf rechts den Futtermantel auf den Stoffmantel entlang der Vorder-, Unter und rückwärtigen Kanten (diese unterhalb des großen Punkts) aufstecken. Steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

Tipp: Scharfe Ecken bekommt man, wenn die Stofflagen dreieckig an der Ecke wie gezeigt zurückschneidet. Dann, nach dem Wenden, einen Gegenstand mit einer stumpfen Spitze, z.B. einen Kochlöffel nehmen und mit dessen Ende die Ecke so weit wie möglich durch sanftes Drücken herausarbeiten. Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, diese können leicht die Naht verletzen.

18. Mantel wenden. Bügeln. Die Ausschnittkanten aufeinander heften. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

Hinweis: HEFTEN ist ein eine temporäre Naht, die Teile vor dem endgültigen Steppen aufeinander hält. Sie ist sehr nützlich bei Anproben. Zum Heften einen langen Maschinengeradstich oder lange Handstiche arbeiten. Die Naht nicht durch Ruckstücke sichern. So kann diese Naht nach dem endgültigen Steppen leicht entfernt werden, wenn die Stiche auf der rechten Kleidungsseite sichtbar sind. Sind sie nicht sichtbar, kann der Heffaden auch im Kleidungsstück verbleiben.

19. Von außen die Vorderkanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die rückwärtigen Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei diese Naht mit der vorherigen am großen Punkt verbinden. Mit 2,5 cm Abstand zur Unterkante steppen. Nochmals 6 mm darüber steppen.

#### MANTEL A, B/ÄRMEL

20. Den ÄRMEL (6) zwischen den kleinen Punkten EINHALTEN.

21. Rechts auf rechts die Unterarmnaht des Ärmels stecken und steppen. Auseinander bügeln.



Für die FUTTER-Ärmel wiederholen.

22. Links auf links den Futterärmel auf den Stoffärmel entlang der Unterkante aufstecken, die Nähte und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Die Unterkante heften.

23. Nur Modell A: Die ÄRMELBLENDE (7) auf den KONTRAST-Stoff aufstecken und vier Teile zuschneiden.

24. Die EINLAGE für die Ärmelblenden (7 oder 8) auf die linke Seite zweier passender Kontrast-Ärmelblenden heften oder gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

25. Jede Ärmelblende so falten, dass die reichten Seiten der kurzen Kanten aufeinander liegen, stecken und steppen, es entsteht ein Kreis. Nahtzugaben auseinander bügeln. Hinweis: Modell A ist dargestellt.

26. Jeweils eine verstärkte Ärmelblende rechts auf rechts auf eine unverstärkte auflegen, die Nähte und die Längskanten treffen entsprechend aufeinander. Stecken und die Kanten ohne Passzeichen aufeinander steppen. Die unverstärkte Seite ist die Belegseite.

27. Ärmelblenden auf rechts wenden, der Beleg liegt innen, bügeln. Von außen die Unterkante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

28. Die verstärkte Seite der Ärmelblende auf die Unterkante des Ärmels rechts auf rechts aufstecken, die Belegseite nicht mitfassen. Die Nähte und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden. Nahtzugaben in die Blende bügeln. Für den zweiten Ärmel wiederholen.

29. Von innen die Unterkante des Belegs soweit einschlagen, dass die Naht verdeckt ist. Bügeln. Stecken und heften. Von der rechten Seite der Blende aus die Blende KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei den Beleg mitfassen.



30. Rechts auf rechts den Stoffärmel auf den Mantel aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Mantelfutter und das Ärmelfutter nicht mitfassen. Den Futterärmel zu diesem Zeitpunkt noch NICHT auf den Armausschnitt aufsteppen. Das Futter wird später, nach dem Einsetzen der Schulterpolster, angenäht. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Den Ärmel heften. Von rechts aus die Passform und das korrekte Einsetzen des Ärmels überprüfen.

Die Armausschnittnaht steppen, das Futter dabei nicht mitfassen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Bügeln, die Nahtzugaben in den Ärmel legen. Für den zweiten Ärmel wiederholen.

#### MANTEL A, B/REISSVERSCHLUSS

31. Reißverschluss teilen. Die rechte Seite des Reißverschlusses auf die Futterseite der Kleidungsstück-Vorderteile auflegen, die Reißverschlusszähnen liegen bündig an der Vorderkante, der Reißer endet 6 mm vor der Ausschnittnahtlinie, die Unterkante des Reißers liegt auf dem großen Punkt. Heften. Reißverschluss schließen, um das korrekte Einsetzen zu überprüfen. Mit dem Reißverschlussfüßchen von außen mit 6 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnen und zur Unterkante des Reißers steppen.

Tipp: Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband, um den Reißverschluss zuerst am Kleidungsstück zu befestigen. So wird der Reißverschluss gehalten und der Stoff kann sich nicht verschieben.

#### MANTEL A, B/KRAGEN

32. Die EINLAGE auf die linke Seite des KRAGENS (9) und des KRAGENSTEGS (10) aus Stoff gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

33. Die Kragenteile aufeinander steppen, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

34. Kragen auf rechts wenden. Bügeln. Die fertigen Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Schnittkanten aufeinander heften.





35. Den Kragen auf den verstärkten Kragensteg zwischen den kleinen Punkten aufstecken, die Schnittkanten sind bündig, der Außenkragen liegt oben, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Verbleibenden Kragensteg als Beleg verwenden. Die RECHTE Seite des Kragenstegbelegs auf den Kragen aufstecken, die rückwärtigen Mitten, kleinen Punkte und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Die Kragenstegteile aufeinander stecken, die Seiten des Kragens dabei nicht mitfassen. Die Seiten und die Oberkanten durch alle Lagen steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

Tipp: Beim Steppen durch mehrere Lagen über eine längere Strecke können sich die Stofflagen verschieben und am Ende unterschiedlich lang sein. Um dies zu verhindern, sollten Sie in der rückwärtigen Mitte beginnen und zu einer Seite steppen. Das Kleidungsstück drehen und nun von der rückwärtigen Mitte bis zur anderen Seite steppen. So bleiben die Teile symmetrisch.

36. Den Kragensteg auf rechts wenden, den Kragen nach oben legen. Bügeln.

37. Die Schnittkante des verstärkten Kragenstegs auf die Ausschnittkante des Kleidungsstücks aufstecken, die rückwärtigen Mitten, Passzeichen und die großen Punkte treffen entsprechend aufeinander, die großen Dreiecke treffen auf die Schulternähte. Steppen, dabei den Kragenstegbeleg nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Die Nahtzugaben in den Kragensteg bügeln.

Tipp: Wenn der Kragensteg zu lang für die Ausschnittkante erscheint, sollten Sie kleine Einschnitte an der Ausschnittkante bis zur Stütznaht arbeiten. So kann die Ausschnittkante sich entsprechend weit dehnen und die Länge entspricht der Kragensteglänge.

38. Von Innen die Schnittkante am Kragenstegbeleg soweit einschlagen, dass die Naht verdeckt ist. Bügeln. Stecken und auf das Futter heften. Von der rechten Seite aus den Kragensteg KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei den Beleg mitfassen.

## MANTEL A, B/SCHULTERPOLSTER

39. (A) Mantel anprobieren. Das Schulterpolster zwischen Mantel und Mantelfutter schieben und auf das Kleidungsstück aufstecken, die Außenkante des Schulterpolsters steht 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.



(B) Von innen das Futter zur Seite legen und per Hand das Schulterpolster an der Schulternaht annähen; die Enden an der Armausschnittnaht annähen.

40. Das Mantelfutter am Armausschnitt auf den Armausschnitt aufstecken. Per Hand die Armausschnittkanten nähen.

41. Das Ärmelfutter auf den Armausschnitt aufstecken, die Armausschnittkante des Futterärmels 1,5 cm einschlagen. Die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Einhalbfäden entsprechend passend anziehen. Das Ärmelfutter mit BLINDSTICH auf das Mantelfutter aufnähen.

#### MANTEL B/VORDERE SCHLIESSEN

42. Den RIEMEN (11) und die LASCHE (12) der Länge nach zur Hälfte falten. Stecken und ein Ende, sowie eine Seite mit 1 cm Nahtzugabe steppen, dabei das Ende, das näher an den Markierungen ist, offen lassen. Ecke zurückschneiden. Wenden. Bügeln.

43. Die fertigen Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Schnittkanten aufeinander heften. Für den verbleibenden Riemen und die Lasche wiederholen.

44. Die Lasche durch die Schnallenschieber ziehen, die Lasche entlang der Faltlinie falten. Knappkantig zum Ende der Lasche steppen, die Schnalle ist nun fixiert.

45. Die Riemen an den Markierungen am rechten Vorderteil auflegen, die fertige Kante der Träger zeigt zur Seitennaht des Mantels. Die Laschen an den Markierungen am linken Vorderteil auflegen, die fertige Kante der Laschen zeigt zur Seitennaht des Mantels. Stecken und steppen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden. Die Riemen und Laschen so falten, dass sie zur vorderen Mitte zeigen. Nochmals knappkantig zum Bruch und nochmals mit 6 mm Abstand steppen, so dass die Nahtzugaben verdeckt sind.

46. Nieten an den Markierungen an den Laschen und den Riemen durch alle Lagen gemäß Packungsanleitung aufbringen.



## MANTEL C/EINLAGE

1. Die EINLAGE auf die LINKE Seite der entsprechenden STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

Hinweis: HEFTEN ist ein eine temporäre Naht, die Teile vor dem endgültigen Steppen aufeinander hält. Sie ist sehr nützlich bei Anproben. Zum Heften einen langen Maschinengeradstich oder lange Handstiche arbeiten. Die Naht nicht durch Ruckstücke sichern. So kann diese Naht nach dem endgültigen Steppen leicht entfernt werden, wenn die Stiche auf der rechten Kleidungsseite sichtbar sind. Sind sie nicht sichtbar, kann der Heffaden auch im Kleidungsstück verbleiben.

## MANTEL C/HAUPTTEIL

2. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (1) auf das SEITLICHE VORDERTEIL (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Das seitliche Vorderteil an den Quadraten VERSTÄRKEN.

(Ein Bereich wird verstärkt, wenn hier große Zugkräfte wirken. Eine Geradstichnaht wird entlang der Nahtlinie in diesem Bereich plus etliche Zentimeter davor und danach gearbeitet, der dann eingeschnitten wird.)

3. Von außen mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf jeder Seite der Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
4. Das RÜCKENTEIL (3) am großen Punkt VERSTÄRKEN.
5. Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnah am Rückenteil stecken und steppen, dabei nicht unterhalb des großen Punkts (rückwärtiger Schlitz) steppen. Zum großen Punkt einschneiden. Nahtzugaben oberhalb des Einschnitts auseinander bügeln.
6. Rechts auf rechts jedes SEITLICHE RÜCKENTEIL (4) auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Das seitliche Rückenteil an den Quadraten VERSTÄRKEN.



7. Von außen mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf jeder Seite der Naht **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

8. Die **FUTTER-TASCHE (5)** auf das seitliche Vorderteil rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.

9. Die **STOFF-TASCHE (5)** auf das seitliche Rückenteil rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.

10. Die Seitennähte oberhalb des Quadrats (Schlitz) stecken. Steppen, dabei nicht zwischen den großen Punkten oder unterhalb des Quadrats steppen. Zu den Quadraten einschneiden.

Die rückwärtige Nahtzugabe ober- und unterhalb der Taschen einschneiden. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Die vorderen Taschen zum Vorderteil, die rückwärtigen Taschen zum Rückenteil bügeln.

11. Von außen das **VORDERTEIL** mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**, weiter mit 3 mm Abstand zum Tascheneingriff steppen, dabei die rückwärtige Tasche nicht mitfassen und 5 cm oberhalb des Quadrats enden.

12. Die rückwärtige Tasche zum Vorderteil hin bügeln. Von außen das Rückenteil mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**, weiter mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie an der rückwärtigen Tasche steppen und 5 cm oberhalb des Quadrats enden.

13. Die Futtertaschen auf die Stofftaschen aufstecken. Um die Taschenkanten herum bis zu den großen Punkten steppen.

Tipp: Auf die Taschen wirken viele Zugkräfte ein. Um Löcher in den Taschen zu vermeiden, sollten Sie nochmals mit 3 mm Abstand zur ersten Naht innerhalb der Nahtzugabe steppen. Die Kanten **VERSÄUBERN**.

14. Schulternähte stecken. Steppen und Nahtzugaben auseinander bügeln.



15. Rechts auf rechts die Schulternähte der VORDEREN BLENDE (13) auf die RÜCKWÄRTIGE BLENDE (14) aufstecken und steppen. Die Seitennähte steppen. Alle Nahtzugaben auseinander bügeln. Für die FUTTER-Blendenteile wiederholen.

16. Die Stoffblende rechts auf rechts auf die Futterblende auflegen, die Nähte treffen aufeinander, ebenso die Vorderkanten. Die Unterkanten aufeinander stecken. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

17. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Unterkante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Schnittkanten aufeinander heften.

18. Die FUTTER-Seite der Blende auf die STOFF-Seite des Mantels aufstecken, die Schulter- und Unterarmnähte, die Ausschnitt- und Vorderkanten, sowie die Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. An der Ausschnittlinie, den Vorderkanten und den Armausschnittkanten heften.

#### MANTEL C/FUTTER

19. Rechts auf rechts das VORDERE FUTTER (1) auf das SEITLICHE VORDERE FUTTER (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für die zweite Seite wiederholen. Bügeln.

20. Rechts auf rechts das FUTTER-RÜCKENTEIL (3) entlang der rückwärtigen Mittelnäht aufeinander stecken und steppen, dabei nicht unterhalb des großen Punkts steppen. Bügeln.

Rechts auf rechts jedes SEITLICHE FUTTER-RÜCKENTEIL (4) auf das Futter-Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Bügeln.

21. Die Schulternähte am Futter schließen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Die Seitennähte stecken, steppen, dabei nicht unterhalb des Quadrats (seitlicher Schlitz) steppen.



22. Rechts auf rechts den Futtermantel auf den Stoffmantel entlang der Vorder-, Unter- und rückwärtigen Kanten unterhalb des großen Punkts aufeinander stecken, ebenso an den Schlitzkanten unterhalb der Quadrate an den Seiten. Die Blende wird mittig zwischen Futter und Oberstoff liegen. Steppen, dabei die Naht an den Quadraten und am großen Punkt unterbrechen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. (Siehe Tipp bei Schritt 147 von Mantel A, B.)

23. Mantel auf rechts wenden. Bügeln. Die Ausschnittkanten aufeinander heften. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

24. Von außen das Vorderteil KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, ebenso die rückwärtigen Kanten. Mit 2,5 cm Abstand zur Unterkante steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand oberhalb der vorherigen Naht steppen.

Die seitlichen Schlitzte KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, weiter mit 3 mm Abstand zur Seitennaht steppen und diese Naht mit der vorherigen Naht verbinden.

#### MANTEL C/ÄRMEL

25. Den ÄRMEL (6) zwischen den kleinen Punkte EINHALTEN.

26. Rechts auf rechts die Unterarmnaht schließen. Auseinander bügeln.

Für den FUTTER-Ärmel wiederholen.

27. Rechts auf rechts den Futterärmel auf den Stoffärmel an der Unterkante aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Unterkante steppen.

28. Den Ärmel auf rechts wenden. Bügeln. Von außen die Unterkante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

29. Rechts auf rechts den Stoffärmel auf den Mantel aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Mantelfutter und das Ärmelfutter nicht mitfassen. Den Futterärmel zu diesem Zeitpunkt noch NICHT auf den Armausschnitt aufsteppen. Das Futter wird später, nach dem Einsetzen der



Schulterpolster, angenäht. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Den Ärmel heften. Von rechts aus die Passform und das korrekte Einsetzen des Ärmels überprüfen.

Die Armausschnittnaht steppen, das Futter dabei nicht mitfassen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Bügeln, die Nahtzugaben in den Ärmel legen. Für den zweiten Ärmel wiederholen.

#### MANTEL C/REISSVERSCHLUSS

30. Reißverschluss teilen. Die rechte Seite des Reißverschlusses auf die Futterseite der Kleidungsstück-Vorderteile auflegen, die Reißverschlusszähnnchen liegen bündig an der Vorderkante, der Reißer endet 6 mm vor der Ausschnittnahtlinie, die Unterkante des Reißers liegt auf dem großen Punkt. Heften. Reißverschluss schließen, um das korrekte Einsetzen zu überprüfen. Mit dem Reißverschlussfüßchen von außen mit 6 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnnchen und zur Unterkante des Reißers steppen.

Tipp: Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband, um den Reißverschluss zuerst am Kleidungsstück zu befestigen. So wird der Reißverschluss gehalten und der Stoff kann sich nicht verschieben.

#### MANTEL C/KRAGEN

31. Eine Karton-Schablone für die LASCHE (15) arbeiten. Hierfür die Lasche (15) aus Seidenpapier verwenden, die Form und die Markierungen auf Karton übertragen. Die Form zuschneiden. Mit der Schablone entsprechend der Zuschnaideinformationen und der Layouts auf Seite 3 die Stücke aus KONTRAST-Stoff, STOFF und FUTTER zuschneiden.

32. Rechts auf rechts die FUTTER-Lasche auf die STOFF-Lasche aufstecken. Die gebogenen Kanten der Lasche mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kurven einschneiden. Für die verbleibenden Laschenteile wiederholen.

Tipp: Beim Nähen von konvex gebogenen Nähten kleine Dreiecke aus dem Stoff in der Nähe der tiefsten Kurventeile ausschneiden. Wird das Stück auf rechts gewendet, ermöglichen diese Dreiecke es, dass die Nahtzugaben flach liegen. Mit einem Kochlöffel-Stiel oder einem ähnlich stumpfen Gegenstand die Nahtlinien herausdrücken, ehe Sie bügeln.



33. Laschen auf rechts wenden und bügeln. Mit 3 mm Abstand zu den Nähten der Lasche ABSTEPPEN.

34. Zwei Laschen auf den KRAGEN (16) rechts auf rechts aufstecken und heften, die großen Punkte treffen aufeinander, die Laschen zeigen zur rückwärtigen Mitte. Steppen. Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden.

Die Laschen zur vorderen Mitte bügeln. Mit 6 mm Abstand zur Nahtlinie durch alle Lagen ABSTEPPEN.

Zwei Laschen auf die linke Vorderkante des Kragens aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, die Futterseite der Laschen liegt zur rechten Seite des Kragens hin. Die verbleibenden Laschen werden am vorderen Panel verwendet.

35. Den Kragen entlang der Falllinie rechts auf rechts zur Hälfte falten, Stecken. Die rechte Vorderkante steppen, dabei in der vorderen Mitte am großen Punkt beginnen und weiter bis zum Bruch steppen.

Die linke Vorderkante stecken und steppen, dabei am großen Punkt an der linken vorderen Mitte beginnen, an der Ecke das Nähgut entsprechend drehen und weiter bis zum Bruch steppen. Zum großen Punkte an der linken vorderen Mitte einschneiden.

36. Den Kragen auf rechts wenden. Bügeln. Die Oberkante ABSTEPPEN. Wenn gewünscht: die rechte Vorderkante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

37. Die Schnittkante des Außenkragens (Seite mit Laschen) auf die rechte Seite des Mantels am Ausschnitt aufstecken, die rückwärtigen Mitten, Passzeichen und großen Punkte treffen aufeinander, die großen Dreiecke treffen auf die Schulternähte. Steppen, dabei die verbleibende Kragenlage nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden und in den Kragen bügeln.

38. Die verbleibende Schnittkante am Kragen so weit einschlagen, dass die Naht verdeckt ist. Bügeln. Stecken und heften. Von der rechten Kragenseite aus die Kragennaht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei den Innenkragen mitfassen.





Fertigstellen

## MANTEL C/FERTIGSTELLEN

39. (A) Mantel anprobieren. Das Schulterpolster zwischen Mantel und Mantelfutter schieben und auf das Kleidungsstück aufstecken, die Außenkante des Schulterpolsters steht 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.

(B) Von innen das Futter zur Seite legen und per Hand das Schulterpolster an der Schulternaht annähen; die Enden an der Armausschnittnaht annähen.

40. Das Mantelfutter am Armausschnitt auf den Armausschnitt aufstecken. Per Hand die Armausschnittkanten nähen.

41. Den oberen Futterärmel auf den Armausschnitt aufstecken, die Armausschnittkante des Futterärmels 1,5 cm einschlagen. Die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Einhaltfäden entsprechend passend anziehen. Das Ärmelfutter mit BLINDSTICH auf das Mantelfutter aufnähen.

42. Die Schnittkanten der verbleibenden Laschen auf das PANEL (17) aufstecken und heften, die Futterseite der Laschen liegt auf der rechten Seite der Panels, die großen Punkte treffen aufeinander und die gebogene Kante der Laschen zeigt zur Mitte des Panels.

43. Rechts auf rechts das FUTTER-Panel auf das Stoff-Panel aufstecken, die Laschen sind in der Mitte zwischengefasst. Die Nähte um das Panel herum steppen, die linke Seitennaht zwischen der Oberkante und dem untersten Punkt offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Zum untersten großen Punkt einschneiden.

44. Panel auf rechts wenden. Bügeln. Schnittkanten heften. Mit 6 mm Abstand zu den fertigen Kanten ABSTEPPEN, dabei die Laschen nicht mitfassen.

45. Am linken Vorderteil die Schnittkante des Panels rechts auf rechts auf das Vorderteil aufstecken, die Nahtlinie legt entlang der Ansatzlinie, am großen Punkt enden.



46. Das Panel zur vorderen Mitte hin legen, bügeln. Mit 6 mm Abstand zur Naht durch alle Lagen von der Oberkante des Panels bis zum großen Punkt ABSTEPPEN, die Laschen wie gezeigt nicht mitfassen.

47. Sehr vorsichtig die Nahtzugaben unterhalb des Panels so weit wie möglich zurückschneiden.

48. Die Laschen zur Mitte des Panels legen. Die Knöpfe an den Laschen entsprechend der Markierungen annähen, die Laschen an dem darunterliegenden Panel befestigen.

Die Knöpfe an den Kragenlaschen entsprechend der Markierungen annähen, die Laschen sind so am darunterliegenden Kragen befestigt.

49. An der linken Seite des Vorderteils den männlichen Teil der Druckknöpfe auf die Futterseite sowohl des Kragens als auch auf das Panel unter den Laschen auflegen, die Druckknöpfe sind 1 cm von der Vorderkante entfernt. Per Hand annähen.

Reißverschluss schließen. Das Panel über das rechte Vorderteil legen. Mit dem Druckknopfteil als Schablone die Druckknopf-Markierungen für den weiblichen Teil anzeichnen. Druckknöpfe auf die rechte Seite des Vorderteils, der Blende und des Kragens entsprechend der Markierungen aufnähen.

Tipp: Verwenden Sie Klebestreifen, um die Druckknöpfe vor dem Aufnähen zu fixieren. Überprüfen Sie die Position und passen Sie diese ggf. an.

50. Den RIEMEN (18) der Länge nach zur Hälfte falten. Die Längskanten stecken und steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Längskanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Für den zweiten Riemen wiederholen.

51. Die Riemen auf die Ansatzlinien der Blendenvorderteile auflegen, die Schnittkanten der Riemen zeigen zur Unterkante der Blende. Achten sie darauf, dass die Riemen nicht verdreht sind, dann die Riemen über die Schulter legen und die Enden auf die Ansatzlinien am Blendenrückenteil auflegen. Stecken und nur auf die Blende steppen. Achten Sie darauf, dass der Mantel dabei nicht mitgefasst wird.



52. Riemenenden zurückschneiden. Träger nach unten über die Naht legen. Knappkantig zum Bruch an den vorderen und rückwärtigen Blenden. Dabei nur auf den Blenden steppen.

Knöpfe an den Markierungen beider Riemen und Blenden annähen.

### **10 Tipps zum Bearbeiten von Lederimitat**

1. Lederimitat knickt sehr leicht, lagern Sie dieses am besten aufgerollt.
2. Alle Anpassungen vor dem Nähen mit Lederimitat vornehmen.
3. Das Stecken und Steppen auf Lederimitat hinterlässt dauerhafte Löcher. Verwenden Sie deshalb lieber Büroklammern oder Papierklipse zum Zusammenhalten der Stoffteile.
4. Beim Auflegen der Papierschnitt-Teile Klebestreifen, Papierklipse oder Gewichte zum Beschweren der Teile verwenden.
5. Ein Schnitt-Teil nach dem anderen zuschneiden, hierfür lieber einen Rollschneider anstatt einer Schere verwenden.
6. Alle Markierungen mit Schneiderkreide auf die linke Stoffseite übertragen.
7. Eine neue Nadel für jedes Projekt verwenden. Verwenden Sie eine spezielle Ledernadel.
8. Zum leichteren Nähen ein kleines Stück Klebeband auf die Unterseite des Universalfüßchens aufkleben, so gleitet das Füßchen besser über den Stoff. Alternativ können Sie natürlich auch ein Rollfüßchen oder ein Teflon-Füßchen verwenden.
9. Die Fadenenden verknoten und dann zurückschneiden. Keinen Rückstich auf dem Stoff, dieser könnte reißen.
10. Etwas Lederkleber auf die Nahtzugabe geben und anschließend die Nahtzugaben mit einem gepolsterten Hammer oder einem Tapetenroller schön flach andrücken.

## 1. GRÖSSE WÄHLEN

Größe	S	M	L	XL	XXL	
Brustumfang	87-92	97-102	107-112	117-122	127-132	cm
Taillenumfang	71-76	81-87	92-99	107-112	117-122	cm
Hüftumfang	89-94	99-104	109-114	119-124	130-135	cm

## 2. BENÖTIGTES MATERIAL

### AUSSERDEM:

**A, B, C:** 1 teilbarer Reißverschluss 60 cm lang, 1 Paar Schulterpolster 1,3 cm dick.

**B:** 7 Schieber 3,2 cm, 14 Nieten 1 cm.

**C:** 26 Knöpfe 19 mm, 11 große Druckknöpfe.

**STOFFEMPFEHLUNG:** Lederimitat, Twill. **Futter:** Futterstoffe. **Einlage:** Näh-Einlage.

Kombinationen: [S(34-36), M(38-40), L(42-44), XL(46-48), XXL(50-52)]

GRÖSSEN	S	M	L	XL	XXL	
<b>A</b> 115cm***	5.60	5.60	5.60	6.10	6.20	m
140cm***	4.40	5.20	5.20	5.20	5.30	m
150cm***	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	m
<b>KONTRAST A - 46 cm x 30 cm</b>						
<b>NÄH-EINLAGE A - 46 - 51 cm - 1.00 m</b>						
<b>B</b> 115cm***	4.60	4.60	4.70	5.10	5.10	m
140cm***	3.90	3.90	4.40	4.50	4.50	m
150cm***	3.50	3.60	3.60	4.20	4.20	m
<b>KONTRAST B - 115 - 150 cm*** - 0.40 m</b>						
<b>NÄH-EINLAGE B - 46 - 51 cm - 1.30 m</b>						
<b>FUTTER A, B</b>						
115cm	4.30	4.40	4.50	4.80	4.80	m
<b>C</b> 115cm***	6.30	6.40	7.00	7.10	7.20	m
140cm***	5.00	5.10	6.10	6.10	6.20	m
150cm***	4.60	4.60	5.10	5.20	5.20	m
<b>KONTRAST C - 115 - 150 cm*** - 0.50 m</b>						
<b>NÄH-EINLAGE C - 46 - 51 cm - 2.60 m</b>						
<b>FUTTER C</b>						
115cm	6.40	6.40	6.40	6.90	6.90	m