



## BELLE ROGUE – M2049

### KORSETT, ROCK UND ACCESSOIRES

A: Körpernahes, verstärktes, gefüttertes Korsett mit Kontrast-Panels, mit Federstahl, die Oberkante wird mit gefältelter Rüsche gearbeitet. Mit abnehmbaren Schleifen und rückwärtsgerichteter Schnürung. B: Gefütterter Rock ohne Verschluss mit Gummizugbund, mit Kontrastlaschen und Lagen mit Kontrast-Tüll. C: Abnehmbare vorgerüschte Stoffschleppe mit Kontrast-Schleife. D: Haarschleife wird mit Haarspange fixiert. E: Manschetten ohne Verschluss. A, B, C, D, E: Gekaufte Borte. B: Gekaufter Petticoat.

### BENÖTIGTES MATERIAL:

#### STOFFE:

A, Kontrast 1A, 3B, D: Brokat. B, Kontrast 2A: Satin. C: gerüshtes Organza. Kontrast 1B, 2B: Tüll. E: Elastisches Lederimitat. Futter

B: Futterstoff.

#### AUSSERDEM:

A: Federstahl: Siehe Anleitung bzgl. Menge und Art. 7,8 m Korsettschnur, gefältelte Borte: 1,2 m für Gr. 6-8-10-12-14, 1,4 m für Gr. 16-18-20-22, 19 mm breites dekoratives Twillband - 0,3 m, 12 2-teilige Ösen (6 mm), passendes Werkzeug, Ahle, zwei dekorative Sicherheitsnadeln.

B: 6 mm breites Gummiband - 0,6 m, 3,2 cm breites Gummiband - 1,2 m, 2,5 cm bis 3,2 cm breite Spitzenborte - 3,2 m.

C: 2 dekorative Sicherheitsnadeln, 3,8 cm breites Band - 0,2 m.

D: 3,8 cm breites Band - 0,2 m, eine Haarspange.

E: 2,5 cm breite gefältelte Borte - 0,7 m, 2,5 cm bis 3,2 cm breite Spitzenborte - 0,7 m.

### KNAPPKANTIG ABSTEPPEN

### VERSÄUBERN

### EINKRÄUSELN

### SCHMALEN SAUM

### BLINDSTICH

### ABSTEPPEN

2049id

### KORSETT A

1 VORDERES PANEL 1

2 VORDERES PANEL 2



3 VORDERES PANEL 3  
4 VORDERES PANEL 4  
5 VORDERES PANEL 5  
6 RÜCKWÄRTIGES PANEL 6  
7 RÜCKWÄRTIGES PANEL 7  
8 RÜCKWÄRTIGES PANEL 8  
9 RÜCKWÄRTIGES PANEL 9  
10 VORDERE RÜSCHE  
11 RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE  
12 UNTERTRITT  
13 SCHLEIFE

#### ROCK B

14 VORDERTEIL  
15 RÜCKENTEIL  
16 SCHABLONE FÜR GUMMIBAND  
17 LASCHE  
18 TUNNEL

#### ABNEHMBARE SCHLEPPE C

19 SCHLEIFE

#### HAARSCHLEIFE D

20 SCHLEIFE

#### MANSCHETTE E

21 MANSCHETTE

E m2049 m  
begin Layouts:SIZE=MISSES  
VIEW=KORSETT A  
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 & 11

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST 1 A  
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8 & 9

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST 2 A  
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 & 13



WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

WIDTH=150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=NÄH-EINLAGE A  
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 13

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=ROCK B  
Schnitt-Teile: 14,15 & 18

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

WIDTH=150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST 1 B (Tüll)  
(Vermaßte Schnitt-Teile)  
HINWEIS: a! - 11 Stücke zu je 40 cm x 150 cm (Breite x Länge).  
b! - 6 Stücke zu je 75 cm x 150 cm (Breite x Länge).  
c! - 2 Stücke zu je 62,5 cm x 150 cm (Breite x Länge).

WIDTH=140 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen

WIDTH=275 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST 2 B (Tüll)  
(Vermaßte Schnitt-Teile)  
HINWEIS: a! - 10 Stücke zu je 40 cm x 150 cm (Breite x Länge).  
b! - 9 Stücke zu je 75 cm x 150 cm (Breite x Länge).

WIDTH=140 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen



WIDTH=275 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST 3 B (Laschen)  
Schnitt-Teil 17

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=FUTTER B  
Schnitt-Teile: 14 & 15

WIDTH=115 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=ABNEHMBARE SCHLEPPE C  
(Vermaßte Schnitt-Teile)  
HINWEIS: a! - 1 Stück 90 cm x 150 cm (Breite x Länge)

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST C  
Schnitt-Teil 19

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=EINLAGE C  
Schnitt-Teil 19

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=HAARSCHLEIFE D  
Schnitt-Teil 20

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=KONTRAST D  
Schnitt-Teil 20

WIDTH=115 - 150 cm



mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=EINLAGE D  
Schnitt-Teil 20

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=MANSCHETTE E  
Schnitt-Teil 21

WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

begin german instructions:  
KORSETT A / STAHL

6 mm breiter vorgeschchnittener und mit Kappen versehener Spiralstahl wird empfohlen, vor allem wegen der Flexibilität an den Seitennähten. Sie können vorgeschritten online bei Korsett-Zubehör-Händlern bezogen werden, bereits fertig mit Endkappen versehen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Kleidungsstücke mit Korsettstahl arbeiten möchten, können Sie auch in die Ausrüstung zum Selberschneiden von Spiral- oder Flachstahl investieren und den Stahl als Meterware beziehen. Dies erlaubt es Ihnen auch, den Stahl auf präzise Maße zuzuschneiden und Sie sind nicht auf vorgeschrittene Stücke angewiesen. Zum Selberschneiden benötigen Sie: Drahtschneider; eine für Spiralstahl und eine für Flachstahl, eine Metallfeile zum Abrunden der Enden bei Flachdraht und Endkappen oder entsprechendes Fluid zum Eintunken der scharfen Enden. Das Fluid zum Eintunken verhindert auch ein Rosten des Stahls.

Wir empfehlen dringend, zuerst ein Nesselmodell für die Passform zu nähen, ehe Sie in den "guten" Stoff schneiden. Hierfür die Vorder- und Rückenteile aus einem günstigen Stoff zuschneiden, der eine ähnliche Dicke hat wie der endgültige Stoff. Sie benötigen kein Futter oder Einlage. Die Teile aneinander steppen und anprobieren. Nötige Änderungen am Schnittmuster vornehmen.

Schnitt-Teile, wenn nötig, anpassen. Die 1,5 cm-Nahtlinien auf dem Papierschnitt anzeichnen.

1Die vordere Nahtlinie am VORDEREN PANEL (1) zwischen dem kleinen Punkt und der Nahtlinie an der Unterkante für die Länge des Stahlstreifens ausmessen. Die Nahtlinien an beiden Seiten des VORDEREN PANELS (2), des VORDEREN



PANELS (4), des RÜCKWÄRTIGEN PANNELS (7) und des RÜCKWÄRTIGEN PANELS (9) zwischen den oberen und unteren Nahtlinien für die Längen der Stahlstreifen für die Tunnel an Vorder- und Rückenteil ausmessen.

Bestellen oder schneiden Sie 17 Stücke vom 6 mm breiten Spiralstahl gemäß ausgemessenen Längen wie folgt:

Für den Tunnel in der vorderen Mitte: 1 Stück.

Für die verbleibenden Tunnel im Vorderteil: 6 Stücke.

Für die Tunnel an den Seiten: 2 Stücke.

Für die Tunnel am Rückenteil: 8 Stücke.

Wenn Sie vorgeschchnittene Stücke bestellen möchten, runden Sie bitte auf die nächste erhältliche Länge auf oder ab.

Tipp: Jedes Stahlstück beschriften, ebenso den zugehörigen Tunnel.

#### KORSETT A / EINLAGE

1. Die EINLAGE auf die LINKE Seite der entsprechenden Stücke aufstecken, die Kanten sind bündig. Heften.

Tipp: Das Vorder- und Rückenteil dieses Korsetts werden aus sich abwechselnden Farben gearbeitet, hier muss also sorgfältig geplant werden, um Fehler zu vermeiden. Jedes zugeschnittene Teil mit einem beschreibbaren Klebestreifen auf der linken Stoffseite bestücken und den Namen des Schnitt-Teils, sowie die Schnitt-Teil-Nummer darauf notieren.

#### KORSETT A / TEILUNGSNÄHTE

3 Vor dem Steppen alle Vorder- und Rückenteile mit den rechten Seiten oben liegend nebeneinander in entsprechender Reihenfolge anordnen. Überprüfen Sie, ob der Hauptstoff sich wie gezeigt mit dem Kontraststoff abwechselt.

Hinweis: Nach dem Steppen die vorderen Nahtzugaben zum linken Vorderteil bügeln. Die verbleibenden Teilungsnaht-Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln. Die Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden.



Tipp: Gebogene Nähte zu bügeln kann eine Herausforderung sein. Ein Bügel-Ei ist eine große Hilfe hierbei. Ein Bügel-Ei ist ein Stoffkissen, das in Form eines Eis genäht ist und fest mit Sägespäne oder Wattierung gefüllt ist. Die gebogenen Kanten imitieren die Körperrundungen und helfen so, die gebogenen Nähte einfacher ausbügeln zu können. Finden Sie auf dem Bügel-Ei die Form, die Ihrer Naht am ehesten gleicht und legen Sie das Kleidungsstück darüber. Immer zuerst von der linken Seite bügeln. Durch den Dampf beim Bügeln legt sich der Stoff besser in den Kurvenbereichen. Dann das Kleidungsstück umdrehen und von der rechten Stoffseite aus mit Dampf fertiggbügeln. Verwenden Sie ein Bügeltuch, um die Stoffe zu schützen.

1. Rechts auf rechts die VORDEREN PANEL (1) (1x Stoff, 1x Kontrast) entlang der Vorderkanten aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Naht steppen.
2. Rechts auf rechts die verbleibenden Seiten des vorderen Panels 1 auf jedes VORDERE PANEL (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.
3. Die VORDEREN PANEL (3) auf die ungesteppten Seiten des vorderen Panels 2 rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.
4. Die VORDEREN PANEL (4) auf die ungesteppten Seiten des vorderen Panels 3 rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.
5. Die VORDEREN PANEL (5) auf die ungesteppten Seiten des vorderen Panels 4 rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.
6. Das RÜCKWÄRTIGE PANEL (6) auf das RÜCKWÄRTIGE PANEL (7) rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.
7. Die RÜCKWÄRTIGEN PANEL (8) auf die ungesteppten Seiten des rückwärtigen Panels 7 rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.



8. Die RÜCKWÄRTIGEN PANEL (9) auf die ungesteppten Seiten des rückwärtigen Panels 8 rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nähte steppen.

9. Rechts auf rechts die Vorderteile entlang der Seiten auf die Rückenteile aufstecken. (Es trifft das rückwärtige Panel 9 auf das vordere Panel 5.) Die Nähte steppen.

10. Die Nahtlinien mit 10 mm Abstand zur Naht wie gezeigt ABSTEPPEN.

#### KORSETT A / FUTTER UND STAHL

1. Für das FUTTER die Schritte für die KONTRAST 2-Teile wiederholen, nur werden nun die vorderen Nahtzugaben zur rechten Seite gebügelt und die restlichen Nahtzugaben weg von der vorderen Mitte.
2. Für die Tunnel am Stahl von außen das Futter mit 10 mm Abstand zu den Nahtlinien absteppen, dabei die Nahtzugaben wie gezeigt mitfassen. Entlang der Unterkante jedes Tunnels heften.
3. Den 6 mm Spiralstahl in jeden entsprechenden Tunnel einschieben. Entlang der Oberkante heften.
4. RECHTS auf rechts die Ober- und Unterkanten des Korsetts auf das Futterkorsett aufstecken, die Nahtlinien treffen aufeinander. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Ecken einschneiden.
5. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Unterkanten heften. Die Schnittkante gemeinsam VERSÄUBERN.

#### KORSETT A / RÜSCHE UND BORTE





1. Rechts auf rechts die VORDERE RÜSCHE (10) entlang der Seiten auf die RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE (11) aufstecken. Die Nähte steppen. Die Nahtzugaben VERSÄUBERN und in das Rückenteil bügeln.

2. Mit schmalen Zickzack knappkantig zu den Ober- und Unterkanten der Rüsche steppen.

Tipp: Wenn Sie Zugang zu einer Overlock haben, kann die Unterkante der Rüsche auch mit einem Rollsaum gearbeitet werden. Ein Rollsaum wird oft an dünnen Stoffen gearbeitet. Üben Sie bitte zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen passend zu Ihrem Stoff an.

3. Einen SCHMALEN SAUM an den rückwärtigen Kanten der Rüsche arbeiten.

4. Falten in der Rüsche arbeiten: entlang der Linie mit den kleinen Punkten Falten und diese in Pfeilrichtung auf die Linie mit den großen Punkten legen. Stecken und bügeln. Entlang der Oberkante heften.

5. Das Korsett und die Rüsche liegen beide mit der rechten Seite nach oben. Rüsche auf das Korsett überlappend auflegen, die rückwärtigen Kanten treffen aufeinander, ebenso die vorderen Mitten. Die Oberkante der Rüsche liegt 3,8 cm oberhalb der Korsett-Unterkante. Stecken. Von außen entlang der 1,5 cm-Nahtlinie durch alle Lagen steppen.

6. Die eingefasste Kante der 2,5 cm breiten vorgefältelten Borte 6 mm UNTER die Oberkante des Korsetts aufstecken, die Enden stehen an den rückwärtigen Kanten 13 mm über. Von außen KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

## KORSETT A / FERTIGSTELLEN

1. Ösen am Korsett-Rückenteil gemäß Packungsanleitung eindrücken.

2. Rechts auf rechts die UNTERTRITTE (12) aufeinander steppen, eine Seite zwischen den kleinen und großen Punkten wie gezeigt offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.



3. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten gemeinsam **VERSÄUBERN**.

4. Von innen den Untertritt auf das linke Rückenteil des Korsetts entlang der Ansatzlinie aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen wie gezeigt entsprechend aufeinander. Annähen. Die Überlappung zur rückwärtigen Öffnungskante hin legen und bügeln.

5. Die Korsettschnur halbieren. Die Korsettschnur beginnend an den oberen Ösen einfädeln, die andere Schnurhälfte beginnend an den unteren Ösen, die Schnüre treffen sich wie gezeigt an den mittleren Ösen. Enden der Schnur auf die gewünschte Länge zurückschneiden. Enden zu beiden Seiten verknoten.

Zum Tragen die Enden fest anziehen und zu einer Schleife binden.

6. Rechts auf rechts zwei **SCHLEIFEN**-Teile (13) aufeinander stecken. Stecken und die Kanten steppen, dabei eine 5 cm lange Wendeöffnung offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden, Ecken einschneiden.

7. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Öffnung mit **BLINDSTICH** schließen.

8. Die Schleife akkordeonartig falten und die Ecken annähen. Für die verbleibende Schleife wiederholen.

9. Für jede Schleife ein 6,5 cm langes Stück vom 20 mm breiten dekorativen Twillband zuschneiden. Twillband um die Mitte der Schleife wickeln, ein Ende einschlagen und dies überlappend über das andere Ende legen. Die Enden mit **BLINDSTICH** aufeinander nähen.

10. Auf jeder Rückseite der Schleifen die Sicherheitsnadeln wie gezeigt unter das Twillband schieben.

11. Schleifen auf das Korsett an der Oberkante der Rüsche zwischen den vorderen Panels 3 und 4 aufstecken.

**ROCK B / VORDER- UND RÜCKENTEIL**



1. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (14) entlang der Seiten auf das RÜCKENTEIL (15) steppen. Die Unterkante des Rocks VERSÄUBERN.
2. Zwei Stücke vom 6 mm breiten Gummiband gemäß der SCHABLONE FÜR GUMMIBAND (16) zuschneiden.
3. Auf der linken Seite des Vorderteils die Enden des Gummibands an den kleinen Punkten auf den Rock heften. Das Gummiband mit Zickzack entlang der Ansatzlinie aufnähen, dabei dieses entsprechend stark dehnen.
4. Einen SCHMALEN SAUM an den Längskanten der LASCHE (17) arbeiten.
5. Mit den rechten Seiten oben liegend die Enden der Laschen auf das Vorderteil heften, die kleinen Punkte treffen aufeinander.
6. Rechts auf rechts die Spitzenborte auf die Unterkante des Rocks aufstecken, dabei an einer Naht beginnen, die Bogenkante der Spitze zeigt nach oben. Am Anfang 13 mm einschlagen und das andere Ende 13 mm überlappend über den Anfang legen. Heften.
7. 10 mm Saumzugaben nach innen einschlagen und bügeln, die Spitzenborte so falten, dass die Bögen nach unten zeigen. Die Schnittkante in den Bügelbruch legen. Den Saum mit 6 mm Abstand zur Rock-Unterkante durch alle Lagen annähen.

#### ROCK B / FUTTER

1. Rechts auf rechts das vordere FUTTER entlang der Seiten auf das rückwärtige FUTTER steppen. Die Unterkante des Rockfutters VERSÄUBERN.

Hinweis: Die Maße für die vermaßten Schnitt-Teile aus Tüll finden Sie auf Seite 2 bei Kontrast 1 B und Kontrast 2 B.

2. Jedes Tüll-Stück zur Hälfte legen, die kurzen Seiten liegen aufeinander.



3. Weiter jedes Teil so falten, bis die Breite des Tülls 9 cm entspricht. Die Oberkante jedes Teils heften.
4. Die 41 cm Tüll-Teile auf die rechte Seite des Futters aufstecken, die Oberkante liegt 13 mm oberhalb der oberen Ansatzlinie. Beginnen und enden Sie mit den Kontrast 1-Teilen und wechseln die Farben dazwischen. Die Teile entsprechend überlappen lassen. Entlang der Ansatzlinie aufsteppen.
5. Verbleibende Tüll-Teile auf die rechte Seite des rückwärtigen Futters auflegen, die Oberkante liegt 13 mm oberhalb der unteren Ansatzlinie. Beginnen und enden Sie mit einem 64 cm Kontrast 1-Teil und zwei 76 cm Kontrast 2-Teilen, die Farben dazwischen entsprechend wechseln. Die Teile entsprechend überlappen lassen. Entlang der Ansatzlinie aufsteppen.
6. Mit den rechten Seiten oben liegend den Rock auf das Rockfutter auflegen, die Seitennähte treffen aufeinander; die Oberkanten heften. Die Oberkante EINKRÄUSELN, dabei die Naht an den Seitennähten unterbrechen.

## ROCK B / TUNNEL

1. Rechts auf rechts den TUNNEL (18) an den Seiten steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten an der rechten Nahtlinie steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
2. Links auf links den Tunnel entlang der Faltlinie falten. Die Unterkanten heften. Die Seite mit der Öffnung liegt im Rock.
3. Rechts auf rechts den Tunnel auf die Oberkante des Rocks aufstecken, die Passzeichen, Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, in den Rock bügeln.

Das 3,2 cm breite Gummiband eng um die Taille legen. Gummiband auf komfortable Länge plus 2,5 cm Nahtzugaben zuschneiden.

4. Mit einer Sicherheitsnadel das Gummiband in den Tunnel einziehen.



Tipp: Die Enden mit einer Sicherheitsnadel sichern und Rock anprobieren.  
Gummibandlänge ggf. anpassen.

5. Darauf achten, dass das Gummiband nicht verdreht ist. Enden 13 mm überlappend aufeinander legen und steppen.
6. Tunnel zurückziehen. Die Öffnung mit BLINDSTICH schließen.
7. Von außen entlang der Mitte des Tunnels mit Zickzack steppen, Gummi dabei entsprechend stark dehnen.

#### ABNEHMBARE SCHLEPPE C

Die Maße für den vermaßten vorgepreschten Stoff finden Sie auf Seite 3 in den Zuschneide-Layouts für die abnehmbare Schleppe C.

1. Mit schmalen Zickzack knappkantig entlang der Längskanten der Schleppe nähen.

Tipp: Wenn Sie Zugang zu einer Overlock haben, kann die Unterkante der Rüsche auch mit einem Rollsaum gearbeitet werden. Ein Rollsaum wird oft an dünnen Stoffen gearbeitet. Üben Sie bitte zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen passend zu Ihrem Stoff an.

2. Die Oberkante der Schleppe EINKRÄUSELN.
3. Die Kräusel so weit anziehen, bis die Oberkante 18 cm lang ist. Mit 13 mm Abstand zur Oberkante steppen, um die Kräusel zu fixieren.
4. Die Einlage auf die linke Seite der SCHLEIFE (19) heften, die Ecken wie gezeigt zurückschneiden.
5. Rechts auf rechts die Schleife entlang der Falllinie falten. Steppen, dabei eine 7,5 cm lange Wendeöffnung offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.



6. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Öffnung mit **BLINDSTICH** schließen.
7. Die Schleife akkordeonartig falten und in der Mitte annähen.
8. Für den Knoten ein 7,5 cm langes Stück vom 3,8 cm breiten Band zuschneiden. Knoten um die Mitte der Schleife wickeln, ein Ende 13 mm einschlagen und über das andere Ende legen. Das Ende mit **BLINDSTICH** annähen.
9. 6 mm an der Schleppenoberkante nach außen legen. Mit den rechten Seiten oben liegend die Schleife mittig auf die Oberkante der Schleppe auflegen.
10. Von innen die Schleppe auf die Rückseite der Schleife mit **BLINDSTICH** aufnähen. Eine Sicherheitsnadel an jedem Ende der Schleife und an der Schleife annähen.
11. Zum Tragen die Schleppe auf die Rückseite des Rocks an der Oberkante des Tunnels aufstecken.

## HAARSCHLEIFE D

1. Die Ecken der **EINLAGE** wie gezeigt zurückschneiden. Einlage auf die linke Seite der **SCHLEIFEN (20)** heften.
2. Rechts auf rechts eine **STOFF-Schleife** auf eine **KONTRAST-Schleife** entlang der Kante mit Passzeichen aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln. Für die verbleibenden Schleifenteile wiederholen.
3. Rechts auf rechts alle Seiten der Schleife aufeinander stecken, die Stoff- und Kontrast-Teile treffen entsprechend aufeinander. Steppen, dabei eine 7,5 cm lange Wendeöffnung offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.



4. Auf rechts wenden. Bügeln. Öffnung mit BLINDSTICH schließen.
5. Die Schleife akkordeonartig falten und in der Mitte annähen.
6. Für den Knoten ein 10 cm langes Stück vom 3,8 cm breiten Band zuschneiden. Knoten um die Mitte der Schleife wickeln, ein Ende 13 mm einschlagen und über das andere Ende legen. Das Ende mit BLINDSTICH annähen.
7. Eine Haarspange in den Knoten schieben und die Rückseite der Schleife annähen.

## MANSCHETTE E

1. Rechts auf rechts die MANSCHETTE (21) der Länge nach zur Hälfte falten, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Naht steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und auseinander bügeln.
2. Links auf links die Manschette entlang der Faltlinie falten. Die Schnittkanten aufeinander heften.
3. Ein Stück Spitzenborte und ein Stück vorgekräuselte Borte in der Länge der Oberkante der Manschette plus 2,5 cm Nahtzugaben zuschneiden. Die gerade Kante der Spitzenborte auf die eingefasste Kante der vorgekräuselten Borte aufstecken. Heften.
4. Mit den rechten Seiten oben liegend die geheftete Kante der vorgekräuselten Borte und der Spitzenborte auf die Manschette auflegen, die Kante der Borte liegt gerade auf der 15 mm-Nahtlinie, ein Ende 13 mm einschlagen und über das andere Ende legen. Steppen. Nahtzugaben der Manschette zurückschneiden, dabei nicht in die Borten schneiden. Nahtzugaben und Spitze in die Manschette bügeln.

### Tipps für das Nähen mit Tüll

1. Den Tüll zum Stecken auf Seidenpapier auflegen. So können Sie den Tüll unter Kontrolle halten.



2. Verwenden Sie Schnittmuster-Gewichte zum Zuschneiden von Tüll, so kann der Stoff nicht rutschen.
3. Verwenden Sie einen Rollschneider und eine Schneidematte, um schöne, gerade Kanten zu erhalten.
4. Verwenden Sie eine dünne Nähmaschinennadel.
5. Kleben Sie ein Stück transparentes Klebeband unter Ihr Nähmaschinenfußchen, so können die Enden sich nicht im Tüll verfangen.
6. Verwenden Sie transparentes Klebeband, um den Tüll während des Nähens aufeinander zu fixieren.
7. Verwenden Sie eine sehr geringe Bügeltemperatur und ein Bügeltuch zum Bügeln. Tüll wird aus Nylon hergestellt und kann bei großer Hitze schmelzen.

#### Tipps zum Nähen eines Korsetts

1. Das Vorder- und Rückenteil dieses Korsetts wird abwechselnd aus verschiedenen Stoffen gearbeitet, Sie müssen deswegen sorgfältig planen, um Fehler zu vermeiden. Die linke Seite jedes zugeschnittenen Teils mit einem Stück beschreibbaren Klebebands bestücken und dort beschriften.
2. Vor dem Steppen die Panel-Teile mit der rechten Seite oben liegend so auslegen, wie sie auch im fertigen Kleidungsstück angeordnet sind. Überprüfen Sie, ob sich auch der Hauptstoff mit dem Kontraststoff entsprechend abwechselt.





**COSPLAY**  
by McCALLS®

Größen: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

GRÖSSE	6	8	10	12	14	16	18	20	22
A 115, 150cm*** - 1.0m									
KONTRAST 1A - 115, 150cm*** - 0.6m									
KONTRAST 2A - 115cm*** - 1.2m; 150cm*** - 1.0m									
NÄH-EINLAGE A - 46, 51cm - 2.1m									
B 115cm***	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7 m
150cm***	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
KONTRAST 1B - Tüll (Vermaßt)									
137cm** - 13.9m; 274cm** - 7.9m									
KONTRAST 2B - Tüll (Vermaßt)									
137cm** - 15.7m; 274cm** - 7.9m									
KONTRAST 3B - 115, 150cm*** - 0.4m									
Futter B - 115cm** - 1.8m									
C (Vermaßt) - 115, 150cm*** - 1.8m									
KONTRAST C (Schleife) - 15, 150cm*** - 0.4m									
NÄH-EINLAGE C - 46, 51cm - 0.8m									
D 115, 150cm*** - 0.4m									
KONTRAST D - 115, 150cm*** - 0.4m									
NÄH-EINLAGE D - 46, 51cm - 0.5m									
E 115, 150cm*** - 0.5m									

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)

Maß auf Brusthöhe

A 78 80 83 87 92 97 102 107 112

Rückwärtige Länge ab Halsansatz

A 61 61 62 62 63 64 64 65 66

Rückwärtige Länge ab Taille

B 105 105 105 105 105 105 105 105 105